



#### Balenie

- Kartúša 280 ml

#### Farba

- Transparentná
- Čierna
- Červená

## Technický list

### TL 03\_83 Kaučukový strešný tmel

#### Výrobok

Jednozložkový tesniaci a lepiaci tmel na báze syntetickej gumy.

#### Vlastnosti

- Bitúmenové a ostatné stavebné materiály
- UV odolný
- Na mokré podklady
- Pretierateľný
- Vodoodolný

#### Použitie

- Utesňovanie škár medzi murivom, betónom, drevom, sklom, niektorými plastmi, odkvapmi striech či bitúmenovými podkladmi.
- Rýchle opravy striech a odkvapov.
- Lepenie v interiéroch aj exteriéroch budov.
- Strešné okná, oplechovanie komínov, fólie a membrány za studena, plechy. Možno aplikovať aj na vlhký podklad, pretierateľný aj syntetickými farbami (odporúčame predtým otestovať).

#### Technické vlastnosti

Základ	-	syntetický kaučuk	
Konzistencia	-	tixotropná pasta	
Hustota	g/ml	0,93	± 0,01
Aplikačná teplota	°C	+5 / +40	
Tepelná odolnosť'	°C	-20 / +90	po vytvrdnutí
Tepelná odolnosť'	°C	-15	pri preprave
Vytvorenie povrch. vrstvy	min	≈ 3–15	23°C / 50% vlhkosť
Rýchlosť vytvrdnutia	mm	1-2	za 24 hod. / pri 23°C / 55% rel. vlhkosti
Modul 100%	MPa	0,22	±0,02
Ťažnosť	%	450	±50



<b>Tvrdosť podľa Shore A (3s)</b>	%	16±3	DIN 53 505
-----------------------------------	---	------	------------

## Podklad

Musí byť čistý, suchý, pevný, bez voľných častíc prachu, masťnôt a oleja.

## Obmedzenie

Okrem iného nie je vhodný na použitie na PE, PP, PC, PMMA, mäkké plasty, prírodný kameň, polystyrén a citlivé materiály ako je meď a jej zliatiny. Nie je vhodný na lepenie akvárií, zasklievanie, pri kontakte s potravinami.

## Pokyny

Podľa šírky škáry upravte špičku zarezaním. Obsah tuby vytlačajte mechanickou alebo pneumatickou pištoľou.

## Upozornenie

Tmel nanášajte s miernym predávkovaním z dôvodu prepadu – odparovania rozpúšťadiel.

## Čistenie

Materiál: technický benzín / Universal Cleaning Wipes

Ruky: mydlo a voda, reparačný krém na ruky / Universal Cleaning Wipes

## Skladovanie

V suchu a neotvorenom obale, pri teplote +5 / +25 °C.

## Aktualizácia

Aktualizované dňa

Vyhotovené dňa 18.03.2020

*Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.*