

PRODUKTOVÝ LIST

Sika® SealTape F

TESNIACA PÁSKA SO SCHOPNOSŤOU PREKLEŇOVANIA TRHLÍN

POPIS PRODUKTU

Sika® SealTape F je elastický systém, ktorý sa používa v kombinácii so Sika® vodotesnými stierkami a systémami na tesnenie plôch s rizikom vzniku trhlín (styk podlaha - stena, rohy a kúty stien, prestupy potrubí atď.).

POUŽITIE

Trhliny prekleňujúca a vodotesná páska, ktorá sa kombinuje so Sika® vodotesnými stierkami a systémami vo :

- Vysoko zaťažených komerčných a súkromných mokrých priestoroch
- Chladiarňach, umyvárkach áut a kuchyniach
- Bazénoch a zásobníkoch vody, ktoré majú finálnu povrchovú úpravu z keramických obkladov
- Balkónoch a terasách

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Vysoko elastická
- Vysoká pevnosť proti poškodeniu
- Jednoduché zabudovanie
- Vodotesná
- Dobrá prídržnosť k Sika® vodotesným stierkam a systémom
- Veľmi tenká

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Tesniaca vrstva Tkanina	Termoplastické elastomery (TPE) Polypropylén
Balenie	Tesniaca páska Vnútorný roh Vonkajší roh Nástenné lemovanie na prestup D14 / priemer 14 mm Podlahové lemovanie Rohová tvarovka s uskončením 20 mm, 28 mm, 38 mm, ľavá a pravá	Rolky 25 m / 50 m v krabici 20 kusov v krabici 20 kusov v krabici 20 kusov v krabici 10 kusov v krabici 10 kusov v krabici
Vzhľad/ farba	Žltá	
Doba skladovania	V originálnom, neotvorenom, nepoškodenom balení: 24 mesiacov od dátumu výroby.	
Podmienky skladovania	Skladovať pri teplote medzi +5 °C a +30 °C. Skladovať v suchu. Chrániť pred priamym slnečným žiarením.	

Dĺžka	Tesniaca páska	~ 25 m / ~ 50 m
Šírka	Tesniaca páska	~ 120 mm
Hrúbka		~ 0.66 mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pevnosť v ťahu	Pozdĺžne	≥ 85 N / 15 mm	(DIN EN ISO 527-3)
	Priečne	≥ 15 N / 15 mm	
Predĺženie	Pozdĺžne	≥ 50 %	(DIN EN ISO 527-3)
	Priečne	≥ 200 %	
Odolnosť proti chemikáliám	Odolné proti čistiacim prostriedkom, slabým kyselinám a zásadám ako aj proti morskej vode. Pre podrobnejšie informácie kontaktujte Sika technický servis.		
Vystavenie UV žiareniu	≥ 500 hodín		(DIN EN ISO 4892-2)
Ekvivalentná hrúbka vrstvy vzduchu pre vodné pary	Sd ≥ 7 m		(DIN EN 1931)
Vodotesnosť	≥ 1.5 baru		(DIN EN 1928, postup B)
Prevádzková teplota	-30 °C min. / +90 °C max.		

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému	Sika® SealTape F je vhodná v kombinácii s nasledujúcimi materiálmi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sikalastic®-1 K ▪ SikaCeram®-500 Ceralastic ▪ Sikalastic®-152 ▪ SikaTop® Seal 107 ▪ SikaSeal®-210 Migrating
-----------------	---

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Teplota okolitého vzduchu	+5 °C min. / +25 °C max. (pozri údaje uvedené v produktovom liste použitej vodotesnej stierky)
Teplota podkladu	+5 °C min. / +25 °C max. (pozri údaje uvedené v produktovom liste použitej vodotesnej stierky)

POKYNY PRE APLIKÁCIU

PRÍPRAVA PODKLADU

- Podklad musí byť pevný, vhodný na zaťaženie, bez oleja, mastnôt, prachu a iných nesúdržných vrstiev.
- Staré podlahy, ako napr. keramická dlažba, musia byť dôkladne očistené a obrúsené.
- Všetky zvyšky starých lepidiel je nutné mechanicky odstrániť.

APLIKAČNÉ METÓDY/ NÁRADIE

- Sika® SealTape F je vložená do čerstvej Sika® vodotesnej stierky a fixovaná k podkladu pomocou rovného hladítka.
- Pre zabezpečenie pohybu je možné z pásky vytvoriť slučku.
- Sika® SealTape F sa zabudováva s minimálnym presahom 5 cm pri napájaní roliiek.
- Na uzatvorenie Sika® SealTape F sa aplikuje druhá vrstva vodotesnej stierky.
- Sika® SealTape F nástenné lemovanie na prestup sa používa iba na zabudovaný prestup potrubia a minimálne 4 mm pružnej časti musí byť v kontakte s potrubím.
- Sika® SealTape F podlahové lemovanie je potrebné zastrihnúť do požadovaného tvaru pomocou nožníc alebo orezávacieho noža.

LIMITY

- Sika® SealTape F nie je vhodná na priamy kontakt s tmelmi a lepidlami na báze rozpúšťadiel.

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

Sika Slovensko, spol. s r.o.
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0403
www.sika.sk



Produktový list
Sika® SealTape F
September 2017, Verzia 03.01
020404100100000012

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

SikaSealTapeF_sk_SK_(09-2017)_3_1.pdf